

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы составных мачтовых конструкций МС-76

Технические характеристики составных мачтовых конструкций из стали

Модель	Высота мачты, м	Длина транспортная, м	Вес ствола, кг	Кол-во уровней оттяжек	Кол-во секций, шт.	Макс. несущая способность, кг	Цена, для грунта	Цена, для подготов. поверхности
МС-4-76	4	2	15	1	2	45	990,29	846,23
МС-6-76	6	2	21	1	3	45	1210,56	1066,50
МС-8-76	8	2	28	2	4	45	1801,33	1524,23
МС-10-76	10	2	30	2	5	36	2042,53	1765,43
МС 12-76	12	2	36	3	6	36	2696,07	2285,93
МС 14-76	14	2	42	3	7	36	2937,27	2527,13
МС 16-76	16	2	48	4	8	27	3178,47	2768,32
МС 18-76	18	2	54	4	9	27	3419,67	3009,52
МС 20-76	20	2	60	4	10	27	4156,92	3613,73
МС 22-76	22	2	66	4	11	18	4398,12	3854,93
МС 24-76	24	2	72	4	12	18	4639,31	4096,12
МС 26-76	26	2	78	4\5	13	18	5418,42	4742,18
МС 28-76	28	2	84	5	14	9	5659,61	4983,38
МС 30-76	30	2	90	5	15	9	5900,81	5224,58

Комплект на грунт-Включает в себя ствол мачты с метизом для сборки колен + опорная площадка + такелаж (трос 5мм, талрепы, коуши, зажимы) + комплект точек крепления оттяжек для грунта + анкер гвозди для фиксации площадки к грунту.

Комплект на бетон-Включает в себя ствол мачты с метизом для сборки колен + опорная площадка + такелаж (трос 5мм, талрепы, коуши, зажимы) + комплект анкер петель для фиксации оттяжек к бетону + анкер шпильки для фиксации площадки к бетону.

**** Цены указаны с НДС 20%**

Стоимость станка-подъемника с системой крепежа в комплекте 1555руб., с НДС 20%