

Сканеры проводные 2D



Poscenter HH 2D HD

Отличительные особенности:

- 1D/2D штрих-коды
- Поддержка ЕГАИС
- USB интерфейс (HID, COM)
- Быстрая работы
- Надежность

Рабочие характеристики:

- Интерфейс: USB (HID, COM)
- Угол сканирования: 50° (горизонтально); 50° (вертикально)
- Автоматическое сканирование: Настраиваемое
- Подсветка: Белый светодиод
- Настройка чувствительности сканирования: 3 градации
- Поддержка сканирования с экрана:тв Да
- Поддержка языков: 10, включая русский
- Настройка префиксов, суффиксов: Да

Условия эксплуатации:

- Влажность: 5% - 95% (без конденсата)
- Устойчивость к падениям: выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м, IP54
- Рабочая температура: - 10 °С ~50°С

Сканеры проводные 2D



Poscenter HH 2D HD




АТОЛ Impulse 12

Сканеры проводные 2D

	Poscenter HH 2D HD	АТОЛ Impulse 12
IP	IP54	IP52
Ударопрочность	1.8 м	1.5 м
Разрешение встроенной камеры (2D)	640 x 480	640 x 480
Рабочая температура	- 10 °С ~50 °С	0 °С ~50 °С
Цвет	черный/белый	черный
Гарантия	1 год	1 год

Ручные сканеры: 2D				
Сканер штрих-кода Poscenter HH 2D HD, ручной, USB, черный, с кабелем 2,0 м	735316			
Сканер штрих-кода Poscenter HH 2D HD, ручной, USB, белый, с кабелем 2,0 м	735369			
Сканер штрихкода АТОЛ Impulse 12 (2D, чёрный, USB, без подставки, упаковка 1 шт.).				

Сканеры беспроводные 2D



Отличительные особенности:

- Чтение стандартных 1D и 2D штрих-кодов с экранов мобильных устройств
- Сверхнизкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн


Три режима работы: 2,4G, Bluetooth, micro USB кабель

- Беспроводной сканер Bluetooth. В этом режиме сканер полностью автономен. Соединив его с любым мобильным устройством (планшет, телефон) можно уехать, к примеру, в другой город и/или провести инвентаризацию на удаленном складе. Нет необходимости в подставке или проводах. Зарядка сканера (а он может работать автономно 16 часов) производится стандартным кабелем micro USB, который поставляется в комплекте со сканером или может быть использован любой micro USB кабель любого мобильного устройства.
- Еще один вариант эксплуатации Poscenter 2D BT – использование высокотехнологичного радиопередатчика (входящего в комплект поставки сканера) на основе радиочастоты 2,4 GHz. В отличие от Bluetooth – данный стандарт связи не скован радиусом действия 10 метров, а позволяет свободно передвигаться на расстоянии радиуса 100 метров. Просто вставьте радиопередатчик в свободный USB порт вашего компьютера.
- Третий вариант работы новинки – классический проводной 2D сканер штрих-кода. Просто подключите сканер к компьютеру, используя стандартным micro USB кабель.

Poscenter 2D BT

Сканер легко справляется с чтением всех 1D/2D штрих-кодов, включая все маркировки, которые используются в национальной система маркировки и прослеживания продукции - Честный ЗНАК

Сканеры беспроводные 2D



Poscenter 2D BT



АТОЛ SB2109 BT USB

Сканеры беспроводные 2D

	Poscenter 2D BT	АТОЛ SB2109 BT USB
Разрешение	640 x480	640 x480
Вес (г)	200	150
Интерфейс BT	+	+
Радио интерфейс 2,4 G	+	-
Работа по классической схеме	+	-
Время автономной работы (часов)	16	12
Зарядка Micro USB	+	-

Ручные сканеры: беспроводные

Сканер беспроводной, Poscenter 2D BT, черный, USB кабель, USB адаптер

735732

Беспроводной 2D сканер штрих-кода АТОЛ SB2109 BT USB (чёрный)

POS КОМПЬЮТЕРЫ

Технические характеристики

Процессор: Intel Core J1900

ОЗУ: 4 Гб, (1 x DDR3L (Low voltage 1.35V))

ПЗУ: SSD, 120 Гб

Поддержка ОС: window10/7/ 8/ Linux

Система охлаждения: безвентиляторная



Порты ВВ:

6xUSB2.0

2xUSB3.0

1xVGA

1xHD

2xLAN

6xCOM (4xRS232+Optional 2xRS485)

Режимы работы

Рабочая температура: -20 - 80°C

Температура хранения 0°C -80°C

Влажность 10% ~ 90%

Размеры

235 x 137 x 51 мм

POScenter BOX PC 4



POS компьютеры



POScenter BOX PC 4



АТОЛ NFD10 PRO

POS компьютеры

Опции	POScenter BOX PC 4	АТОЛ NFD10 PRO
Процессор	Intel® Celeron® Intel J1900	Intel® Celeron® Intel J1900
ОЗУ (RAM)	4 Гб	4 Гб
ПЗУ (SSD)	128 Гб	64 Гб
USB 2.0	6	8
USB 3.0	2	1
RS-232	6	3
Размеры	235 x 137 x 51	234 x 55 x 207
Т . работы	-20...+80°C	0...+50°C
Гарантия (лет)	1	1

			PPЦ	ДЗ
POS-компьютер POScenter BOX PC 4 (J1900, 4Gb, 120 SSD, VGA, HDMI, 6*RS, 8*USB) fanless, без ОС	735263	USD	360	250
POS-компьютер POScenter BOX PC 4 (J1900, 4Gb, 120 SSD, VGA, HDMI, 6*RS, 8*USB) fanless, Windows 10 IoT Entry	736068	USD	433	300
POS-компьютер POScenter BOX PC 4 (J1900, 4Gb/120, bp, VGA, HDMI, 6*RS, 8*USB) fanless, без ОС	736294	USD	358	248
POS-компьютер POScenter BOX PC 4 (J1900, 4Gb/120, bp, VGA, HDMI, 6*RS, 8*USB) fanless, Windows 10	736299	USD	431	298
POS-компьютер АТОЛ NFD10 PRO черный, Intel Celeron J1900, 2.0/2.4 ГГц, SSD, 4 Гб DDR3, без ОС		USD	410	320