

Принтер этикеток POScenter PC-56

 **Сверхкомпактный: можно разместить в любом месте**

Один из самых компактных принтеров в своем классе. Незаменим для использования в условиях ограниченного пространства. Возможность размещения на горизонтальной, и на вертикальной поверхности.

 **Удобный в очистке и дезинфекции: подходит для медицинских учреждений**

Принтер выполнен из устойчивого к царапинам и ударам материала, герметичный кнопочный интерфейс, пригоден для очистки дезинфицирующими средствами, идеально подходит для стационарных и амбулаторных медицинских учреждений.

 **Скорость печати – 152 мм/сек и оперативная память 64 Mb**

Сверхбыстрый (в сравнении с принтерами этого класса) принтер с оперативной памятью 64 Mb RAM позволяет загрузить большое количество bitmap изображений и увеличить производительность персонала.

 **Высокий ресурс термопечатающей головки**

Современная термопечатающая голова японского производства обладает ресурсом до 50 км и обеспечивает печать до 5000 этикеток в сутки, что существенно превосходит существующие аналоги принтеров на рынке.

 **Идеально подходит для маркировки различных предметов:**

Продовольственных и непродовольственных товаров, медицинских карт, почтовых отправлений, документов, лабораторных проб и продукции, пробирок и лекарственных препаратов.

 **Повышенная (в сравнении с аналогами) ширина печати 56 мм**

Повышенная, по сравнению с аналогичными моделями этого класса, ширина печати 56 мм даёт больше возможностей для создания информативной и компактной этикетки, а ширина этикетки до 62 мм упростит выбор материалов.

 **Поддержка языков управления: TSPL, EPL, ZPL, DPL**

Принтер поддерживает 4 самых распространённых языка управления, что позволит заменить ваш предыдущий принтер аналогичного класса на PC-56 без каких-либо дополнительных настроек!

 **Интеграция со сторонним программным обеспечением**

Принтер успешно прошел тестирования с системой «Эвотор». Находится на этапе отладки с другими популярными производителями ПО.

Высокопроизводительный и сверхкомпактный принтер с шириной печати до 2 дюймов



Технические характеристики

Разрешение	203 dpi
Метод печати	Прямая термopечать
Скорость печати	Макс. 152 мм/сек
Макс. ширина печати	56 мм
Тип термоленты	Термолента непрерывная, фальцовочная, этикетка с черной меткой, зазором, перфорированная бумага
Макс. ширина термоленты	62 мм
Толщина этикетки	0.06 ~ 0.254 мм
Внутренний диаметр рулона	12,7 / 25.4 мм
Макс. диаметр рулона	127 мм
Процессор	32 бит
Память	Flash 4 Мб (увеличивается до 8 Мб), SDRAM 64 Мб
Интерфейс	USB, Ethernet; Опционально: Serial, WIFI
Датчики	Зазора, Открытой крышки, Черной метки, перегрева ТПГ, наличия этикетки
Встроенные шрифты	8 встроенных шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения
1D штрих-коды	CODE39, UPCA, UPCE, Interleaved 2 of 5, CODE128, EAN13, EAN8, HBIC (code 39 with verify symbol), Coda bar, industry/interleaved 2 of 5, storage and transportation code, UPC2, UPC5, CODE93, Postnet 25 (China), UCC/EAN CODE, matrix 25 CODE, POSTNET CODE и т.д.
2D штрих-коды	PDF-417, Maxicode, QR code, Datamatrix
Поворот	0°, 90°, 180°, 270°
Эмуляция команд	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Ресурс термоголовки	50 км
ПО для создания и редактирования этикеток	BarTender
Драйверы ПО	Windows; Linux; Mac
SDK	Windows; iOS; Android
Питание	Вход AC 100-240 В, 1.8 А, 50-60 Гц Выход DC 24 В, 2.5 А, 60 Вт
Рабочая температура/влажность	5 ~ 45°C, 20 ~ 90% (без конденсации)
Температура/влажность хранения	-40 ~ 60°C, 20 ~ 93% (без конденсации)
Заводские опции	WIFI модуль, RS-232C (2400-115200 bps)
Габариты, (Д x Ш x В)	221 x 125 x 169 мм
Вес	1,1 кг

Сферы применения PC-56:

- Аэропорты, железнодорожные вокзалы
- Магазины, гипермаркеты, магазины cash-and-carry
- Промышленные предприятия, курьерские службы
- Развлекательные парки, детские центры
- Организация мероприятий
- Маркетплейсы
- Транспортные компании, медицинские учреждения, аптеки, лаборатории, фармацевтическая промышленность



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER