

Сенсорный POS-моноблок
«POSCenter POS90»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики сенсорного POS-моноблока «POSCenter POS90» (далее — моноблок).

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Процессор	Intel Celeron J1900 Quad core 2.4GHz	Intel Celeron J3455 Quad core 2.3GHz		Intel N100 @ 3.4GHz
Память (RAM)	1*DDR3 1.5V, SODIMM 1333MHz (макс. 8 GB)	1*DDR3L 1.35V, SODIMM, 1600 Mhz (макс. 8 GB)		1* DDR4, 1.2V SODIMM, 2666MHz (макс. 16 GB)
SSD/HDD	SATA-III (6GB/s) 2.5"SATA SSD (макс. 256GB)	mSATA (макс. 512 GB)	M2 SATA 2280 (макс. 512 GB)	M2 SATA 2280, (макс. 1TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15” LED 1024*768, абсолютно плоский, без канта P-CAP емкостной			
Сеть LAN	1 шт.			
RS-232C	2 шт. (DSUB-9P) COM * 2 шт. порты с возможностью подачи питания 0V/5V/12V (установки джамперами на основной плате)			
VGA	1 шт.			
HDMI	1 шт.			
2-й монитор PWR порт	1 шт.			
Монитор второй LCD	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)			
USB	6 шт. (2 шт. вынесены сбоку корпуса)		8 шт. (4 шт. вынесены сбоку корпуса)	
Аудио	2 шт. (1x Line out, 1x Mic-in)			
Интерфейс расширения	mini-PCIe			
Кулер/вентилятор	Безвентиляторный			
Блок питания	60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A			90 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A
Угол наклона головы	0° ~ 90°			
Габариты (Ш*В*Г), мм	Без коробки 350*295*195; Коробка 420*385*275; Мастербокс 600*450*400 (2 шт. в 1)			Без коробки 350*295*195; Коробка 420*385*275; Мастербокс 580*440*400 (2 шт. в 1)
Вес, кг	Мастербокс 15.9; Коробка 9; Без коробки 7,5			
Поддерживаемые операционные системы	Windows Iot Entry 10			
Считыватель магнитных карт	MSR123 (опционально)			
Монитор покупателя	12.1”, 15” (второй монитор не входит в базовую поставку)			
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)			
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75			

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Сенсорный моноблок «POSCenter POS90»	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Паспорт	1

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик гарантирует работоспособность моноблока в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада изготовителя.

4.2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов моноблока, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.

4.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации моноблока;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов моноблока;
- при нарушении пломб.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ:

Наименование товара: Сенсорный POS-моноблок «POSCenter POS90»

Наименование и ИНН/КПП организации-продавца:

Дата и номер документа, по которому получен моноблок:

Моноблок получен в комплекте, согласно разделу 3 «КОМПЛЕКТНОСТЬ». Замечания по комплектности _____

Специалист организации-продавца

М.П. (подпись)

Дата продажи «__» _____ 24 г.

"Поставщик: ООО "Центр-К", <http://optposcenter.ru>

115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201. Телефон тех поддержки 8 (495) 215-12-24

Ссылки: Инструкция пользователя

Полный паспорт

