

Принтер Этикеток «POScenter PC-56»

ПАСПОРТ



Версия документации: 1.0
Номер сборки: 1
Дата сборки: 25.05.24

Содержание

1. Общие положения	2
2. Общие сведения об изделии	2
3. Основные параметры и размеры	3
4. Основные технические данные	3
5. Комплектность	4
6. Указания мер безопасности	4
7. Правила хранения и транспортирования Принтера Этикеток	4
8. Размещение и установка Принтера Этикеток	5
9. Гарантии поставщика	5
10. Учёт неисправностей при эксплуатации Принтера Этикеток	6

1. Общие положения

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики принтера этикеток «POScenter PC-56» (далее — Принтер).

2. Общие сведения об изделии

- 2.1 Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования"
раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"
раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации
- 2.2 Предприятие поставщик Принтера Этикеток «POScenter PC-56»: 143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд Александра Невского, дом 4, офис 59/1 ООО «Центр-К» Телефон/факс: +7(495) 215-12-24(многоканальный).

3. Основные параметры и размеры

3.1 Основные параметры и размеры Принтера Этикеток приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Основные параметры и размеры Принтера этикеток.

Разрешение	203 dpi
Метод печати	Прямая термопечать
Скорость печати	Макс. 152 мм/сек
Макс. ширина печати	56 мм
Термолента	
Тип термоленты	Термолента непрерывная, фальцовочная, этикетка с черной меткой, зазором, перфорированная бумага
Макс. ширина термоленты	62 мм
Толщина этикетки	0.06 ~ 0.254 мм
Внутренний диаметр рулона	12,7 / 25.4 мм
Макс. диаметр рулона	127 мм
Процессор	32 бит
Память	Flash 4 Мб (увеличивается до 8 Мб), SDRAM 64 Мб
Интерфейс	USB, Ethernet; Опционально: Serial, WIFI
Датчики	Зазора, Открытой крышки, Черной метки, перегрева ТПП, наличия этикетки
Шрифты, Графики, Символы	
Встроенные шрифты	8 встроенных шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
1D штрих-коды	CODE39, UPCA, UPCE, Interleaved 2 of 5, CODE128, EAN13, EAN8, HBIC (code 39 with verify symbol), Coda bar, industry/interleaved 2 of 5, storage and transportation code, UPC2, UPC5, CODE93, Postnet 25 (China), UCC/EAN CODE, matrix 25 CODE, POSTNET CODE и т.д.
2D штрих-коды	PDF-417, Maxicode, QR code, Datamatrix
Поворот	0°, 90°, 180°, 270°
Эмуляция команд	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Ресурс термоголовки	50 км
Программное обеспечение	
ПО для создания и редактирования этикеток	BarTender
Драйверы ПО	Windows; Linux; Mac
SDK	Windows; iOS; Android
Питание	Вход AC 100-240 В, 1.8 А, 50-60 Гц Выход DC 24 В, 2.5 А, 60 Вт
Рабочая температура/влажность	5 ~ 45°C, 20 ~ 90% (без конденсации)
Температура/влажность хранения	-40 ~ 60°C, 20 ~ 93% (без конденсации)
Опции	
Заводские опции	WIFI модуль, RS-232C (2400-115200 bps)
Габариты и вес	
Габариты, (Д x Ш x В)	221 x 125 x 169 мм
Вес	1,1 кг

4. Основные технические данные

4.1. Принтер этикеток имеет маркировку, содержащую следующую информацию:

- название;
- напряжение сети питания;
- номинальный ток;
- знак соответствия;
- серийный номер

4.2. Время готовности Принтера этикеток до рабочего состояния не превышает 3 мин;

4.3. Конструкция Принтера этикеток обеспечивает взаимозаменяемость однотипных узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте. Взаимозаменяемые узлы и блоки соединяются при помощи разъемных соединений.

4.4. Принтер этикеток в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения следующие воздействия:

- транспортную тряску с максимальным ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением в течение двух часов и ударные нагрузки многократного действия с ускорением 10-15 g и длительностью 5-10 мс.
- температуру от -40 до + 60°C
- относительную влажность 20~90 % при температуре 35°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт. ст.)

5. Комплектность

5.1 Комплектность поставки Принтера этикеток «POScenter PC-56» должна соответствовать указанной в табл.2.

Таблица 2 – Комплектность поставки Принтера этикеток «POScenter PC-56».

Наименование	Количество
Принтер этикеток «POScenter PC-56»	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Кабель USB	1
Инструкция	1
Рулон этикеток тестовый	1

6. Указания мер безопасности

- 6.1. К работе на Принтере этикеток и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию Принтеров этикеток, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 6.2. Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при сетевом адаптере, выключенном из сетевой розетки.

7. Правила хранения и транспортирования Принтера этикеток

- 7.1. Принтер этикеток должен храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -40 до + 55°C и относительной влажности не более 90%. В помещении для хранения Принтера этикеток не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
- 7.2. Складирование упакованных принтеров этикеток должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. Принтера этикеток в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.
- 7.3. Принтеры этикеток могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12997-84, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
- 7.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке Принтера этикеток.

8. Размещение и установка Принтера этикеток

- 8.1. Принтер этикеток должен быть установлен на прочной ровной поверхности и не должен подвергаться различного рода вибрациям и ударам.
- 8.2. Место расположения Принтера этикеток должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.
- 8.3. При получении Принтера этикеток необходимо проверять целостность упаковки.
- 8.4. При распаковке Принтера этикеток необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствии с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки.
- 8.5. Перед установкой Принтера этикеток необходимо:
 - произвести внешний осмотр Принтера этикеток и его механизмов;
 - установить принтер этикеток на рабочее место;
 - освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;
 - вставить вилку Принтера этикеток в сетевую розетку

9. Гарантии поставщика

- 9.1 Поставщик гарантирует работоспособность Принтера этикеток в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика.
- 9.2 Гарантия не распространяется на блок питания принтера.
- 9.3 Гарантия на термоголовку – 6 месяцев.
- 9.4 Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов Принтера этикеток, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.
- 9.5 Гарантийный ремонт Принтера этикеток осуществляется по договору между потребителем и АСЦ.
- 9.6 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:
 - при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации Принтера этикеток;
 - при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов Принтера этикеток;
 - при нарушении пломб.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Наименование изделия: Принтер этикеток POScenter PC-56

Серийный номер: _____ Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Данные о компании продавце (название, адрес, контактные телефон и email):

Продавец (ФИО, подпись): _____

ПЕЧАТЬ компании продавца:

МП _____

Покупатель (ФИО, подпись): _____

10. Учёт неисправностей при эксплуатации Принтера этикеток

Дата и время отказа изделия или его отдельного блока	Характер неисправности (внешние проявления)	Причина отказа	Меры, принятые для устранения неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примеч.
1	2	3	4	5	6

Примечание: Форму заполняют в процессе эксплуатации Принтера этикеток.

Графы 1 и 2 заполняются представителем потребителя, ответственным за эксплуатацию.

Графы 3-6 заполняются представителем АСЦ, осуществляющим техническое обслуживание.

ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optposcenter.ru>

sales@poscenter.pro

143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд Александра Невского, дом 4, офис 59/1 ООО «Центр-К»

Телефон/факс: +7(495) 518-94-41 (многоканальный)

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7 (495) 513-11-29

E-mail: support@poscenter.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: Отдел Прямых продаж: +7 (495) 518-94-41, Оптовый отдел: +7(495) 215-12-24 (многоканальные)

E-mail: Отдел Прямых продаж: sales@poscenter.ru, Оптовый отдел: partner@poscenter.ru

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: www.optposcenter.ru

<https://goo.su/jpi>



Паспорт

Версия документации:1.0
Номер сборки:1
Дата сборки: 20.06.2023



<http://optposcenter.ru/>