

ПРОГРАММИРУЕМАЯ
КЛАВИАТУРА

POS CENTER

POSCENTER
S84BB



16 слоёв
программирования



Кол-во программируемых
клавиш: **84**




Плавное нажатие с ярко
выраженным тактильным
ощущением



Легкая замена клавиш без
применения специального
инструмента



Компактный размер:
Экономия пространства
на кассовом узле



Эргономичный дизайн
с визуальным и тактильным
разделением блоков клавиш



Интерфейс подключения:
USB или PS/2



Ресурс – более 10 000 000
нажатия клавиш



Питание:
Напряжение: 5 В +/- 5%;
Ток: ≤ 150мА



Съёмный кабель
USB Type-A – RJ-45
с ферритовым кольцом



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ POS CENTER

Считыватель магнитных карт

- Обработка информации со всех трёх дорожек магнитной карты
- Уверенное осуществление операций по магнитным картам как с высокой (HiCo), так и с низкой (LoCo) коэрцитивностью
- Скорость считывания карты: до 120 см/с
- Соответствует российским и международным стандартам (ISO 7811, ISO 7812, AAMVA, JIS-2 и др.)
- Ресурс считывателя: не менее 500 000 циклов



6-позиционный замок



- 4 вида ключа (ключ «X» – 3 положения, ключ «Z» – 4 положения, ключ «P» – 5 положений, ключ «SP» – 6 положений)
- Лёгкое вращение ключа при переключении позиции замка
- Световые индикаторы питания и успешного распознавания информации с магнитных карт

Практичность в деталях

- Разъём RJ-45 размещён на кромке клавиатуры
- Металлическая пластина для повышения устойчивости и защиты от статического электричества
- Резиновые ножки во избежание скольжения клавиатуры
- Технологические отверстия для удаления влаги/мелкого мусора



Подключение и программирование

- Все клавиши могут быть объединены и запрограммированы по усмотрению пользователя
- Создание индивидуальной раскладки в бесплатном ПО MatrixMaker, совместимом с Win7, Win8, Win10 и Win11
- Программирование настроек MSR для заголовков, разделителей, суффикса и префикса, последовательности дорожек
- Многоуровневое программирование (в т. ч. задержки нажатия клавиши)
- Подключение сканера и другого периферийного оборудования «в разрыв клавиатуры»
- Удалённая настройка и программирование в т. ч. в Linux
- Поддержка мультинациональных кодировок
- Не нуждается в TSR - программе
- Поддержка OPOS, JPOS

Размер/вес

- Размеры клавиатуры (Д x Ш x В, мм): 250 x 210 x 55
- Вес клавиатуры (г): 950

