

Poscenter EVA-150

Сенсорный монитор

POS CENTER

Отличительные особенности:


- Гарантия 12 месяцев
- Материал стойки – металл
- 15" сенсорный монитор
- Многоточечный емкостной дисплей
- Плоский безрамочный экран
- Широкий угол обзора

Предназначен для автоматизации рабочих мест барменов, официантов, кассиров в розничной торговле.



Ключевые характеристики:

- Жизнь светодиодов 50 000 часов
- Разрешение 1024x768
- Размер дисплея 15" TFT LCD
- Яркость 300 кд/м2
- Контрастность – 1000
- Диапазон углов обзора (мин) 85°
- Интерфейс подключения 2*USB, 1*VGA
- JPOS MSR





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Показатели
Жизненный цикл LED подсветки	50 000 часов
Разрешение	1024*768
Размер дисплея	15" TFT LCD
Яркость	300
Контрастность	1000
Диапазон углов обзора (мин)	85°
Сенсор	Емкостной многоточечный
XY Канал	46*35
Твердость поверхности	>6H
USB	2 шт
VGA	1 шт
Считыватель магнитных карт (MSR)	В базовой комплектации, JPOS драйвер
Рабочая температура и влажность	-10 ~ 60 ° C, ≤65% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-20 ~ 70 ° C, ≤85% относительной влажности
Регулируемый угол панели	-5 ° ~ 85 ° (0 ° по горизонтали)
Вес монитора, кг	4
Размеры монитора, мм	375*200*330

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Модель	Габариты, мм	Вес, кг
Сенсорный монитор POSCenter EVA-150	Монитор: 375*200*330 Коробка: 450*300*420 Мастербокс (4 шт в 1): 590*485*400	Монитор: 4 Коробка: 5 Мастербокс (4 шт в 1): 22

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монитор	Блок питания	Краткий паспорт / Краткая инструкция	VGA кабель	USB кабель, 2 шт
V	3 м	V	3 м	По 3 м