


СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР POSCENTER

EVA-150



Предназначен для автоматизации рабочих мест барменов, официантов, кассиров в розничной торговле.




15" сенсорный монитор



Материал стойки — металл, материал корпуса монитора — пластик



Многоточечный ёмкостной дисплей



Плоский без рамочный экран



Широкий угол обзора



Интерфейс подключения USB



MSR
(опционально)



Жизнь светодиодов 50 000 часов
Разрешение 1024x768
Яркость 300 кд/м2

Цветность – 16.7 млн цветов
Контрастность – 1000:1

Панель дисплея

Жизненный цикл LED подсветки	50 000 часов
Разрешение	1024x768
Размер дисплея	15" TFT LCD
Яркость	300 кд/м2
Контрастность	1000:01:00
Диапазон углов обзора (мин)	85°
Время отклика (белый черный)	35 мс

Сенсорная панель

Сенсор	Емкостной многоточечный
X-Y Канал	46x35
Твердость поверхности	>6H
Интерфейс	USB

Сенсорный монитор

Рабочая температура и влажность	-10 ~ 60 ° C, ≤65% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-20 ~ 70 ° C, ≤85% относительной влажности
Регулируемый угол панели	-5 ° ~ 85 ° (0 ° по горизонтали)
Вес	4,5 кг
Размеры	35,4 x 21 x 31,9 см



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ  **POS**
CENTER