

Сенсорный POS-моноблок

«POSCenter POS90ES/POS90ES Pro»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики сенсорного POS-моноблока «POSCenter POS90ES/POS90ES Pro» (далее — моноблок).

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Название модели | POSCenter POS90ES | POSCenter POS90ES | POSCenter POS90ES Pro |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Процессор | Intel Celeron J1900 Quad core 2.4GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 2.3GHz | Intel N100 @ 3.4GHz |
| Память (RAM) | 1*DDR3 1.5V, SODIMM 1333MHz (макс. 8 GB) | 1*DDR3L 1.35V, SODIMM, 1600 Mhz (макс. 8 GB) | 1* DDR4, 1.2V SODIMM, 2666MHz (макс. 16 GB) |
| SSD/HDD | SATA-III (6GB/s) 2.5"SATA SSD (макс. 256GB) | SATA-III (6Gb/s) 2.5"SATA SSD (макс. 256GB) | 2.5" SATA SSD (макс. 256 GB) |
| Дисплей фронтальный (LCD) | 15" LED 1024*768, абсолютно плоский, без канта P-CAP емкостной | | |
| Сеть LAN | 1 шт. | | |
| RS-232C | 2 шт. (DSUB-9P) COM * 2 шт. порты с возможностью подачи питания 0V/5V/12V (установки джамперами на основной плате) | | |
| VGA | 1 шт. | | |
| HDMI | 1 шт. | | |
| 2-й монитор PWR порт | 1 шт. | | |
| Монитор второй LCD | 1 шт. VGA (Intel® HD Graphics) | | |
| USB | 6 шт. (2 шт. вынесены сбоку корпуса) | 8 шт. (4 шт. вынесены сбоку корпуса) | |
| Аудио | 2 шт. (1x Line out, 1x Mic-in) | | |
| Интерфейс расширения | mini-PCIe | | |
| Кулер/вентилятор | Безвентиляторный | | |
| Блок питания | 60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A | 90 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A | |
| Угол наклона головы | 0° ~ 90° | | |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | Без коробки 350*295*195; Коробка 420*385*275; Мастербокс 600*450*400 (2 шт. в 1) | Без коробки 350*295*195; Коробка 420*385*275; Мастербокс 580*440*400 (2 шт. в 1) | |
| Вес, кг | Мастербокс 15.9; Коробка 9; Без коробки 7,5 | | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows Iot Entry 10 | | |
| Считыватель магнитных карт | MSR123 (опционально) | | |
| Монитор покупателя | 12.1", 15" (опционально) | | |
| Дисплей покупателя (VFD) | 2X20 VFD (опционально) | - | |
| Крепление на стену | Отверстия под крепление VESA 75x75 | | |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество, шт. |
|--|-----------------|
| Сенсорный моноблок «POSCenter POS90ES/POS90ES Pro» | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Паспорт | 1 |

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик гарантирует работоспособность моноблока в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада изготовителя.

4.2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов моноблока, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.

4.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации моноблока;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов моноблока;
- при нарушении пломб.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ:

Наименование товара: Сенсорный POS-моноблок «POSCenter POS90ES/POS90ES Pro»

Наименование и ИНН/КПП организации-продавца:

Дата и номер документа, по которому получен моноблок:

Моноблок получен в комплекте, согласно разделу 3 «КОМПЛЕКТНОСТЬ». Замечания по комплектности _____

Специалист организации-продавца

М.П. (подпись)

Дата продажи «__» _____ 24 г.

"Поставщик: ООО "Центр-К", <http://optposcenter.ru>

115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201. Телефон тех поддержки 8 (495) 215-12-24

Ссылки: Инструкция пользователя

Полный паспорт

